



SIMPLE SOLUTION FOR
SOLID CONSTRUCTION



PLUMETT **ULTIMAZ™**

DIE ULTIMAZ™-P2P LÄSST SICH EINFACH AN JEDEN HANDELSÜBLICHE BOHRMASCHINE ANSCHLIESSEN, UND SOMIT DIE FTTx-MIKROKABELN AUF EINFACHSTE WEISE ZU GEBRAUCHEN.



www.plumettaz.com

Plumettaz S.A. | Route de la Gribannaz 7 | 1880 Bex - Switzerland
T +41 24 463 06 06 | info@plumettaz.com

HAUPTZUBEHÖRTEILE

Standard Ausführung:

1 Kiste für den UltimaZ und sein Zubehör / 1 Werkzeug-Satz / 1 Flasche Schmiermittel
Micro Jetting Lube / 1 Bedienungs- und Wartungshandbuch

Standard version	UltimaZ P2P	UltimaZ P2P	UltimaZ P2P
Typ	V20	F5 / F7 / F15	Pusher
Kabel Ø [mm]	0.8-4.0	0.8-1.4 / 1.4-1.8 / 1.6-2.8	Max. 4.0 (**)
Rohr AD [mm]	3.0-12.0	3.0-12.0	Max. 12.0 (**)
Antrieb	Elektrische Bohrmaschine	Elektrische Bohrmaschine	Elektrische Bohrmaschine
Schubkraft [N]	0-20	5 / 7.5 / 15	-
Radialdruck auf Kabel [N]	2-80	55	80
Max. Geschwindigkeit [m/min]	150	150	150
Max. Luftdruck [bar]	12	12	12
Abmessungen des Gerätes LxBxH [mm]	215 x 136 x 132	160x136 x144 (F5/F7) 166x136 x144 (F15)	160 x 136 x 144
Abmessungen des Gerätes mit Kiste LxBxH [mm]	460 x 140 x 360	460 x 140 x 360	460 x 140 x 360
Gewicht der Maschine [kg]	1.700	1.200	1.100
Totalgewicht [kg]	4.100	3.600	3.500

Technische Änderungen vorbehalten



Lubricator L4,
zur Kontinuierlichen Schmierung der Kabel
für eine bessere Einblasleistung



Micro Jetting Lube,
Schmiermittel das die Einblasleistung verbessert