



www.plumettaz.com

Plumettaz S.A. | Route de la Gribannaz 7 | 1880 Bex - Switzerland
T +41 24 463 06 06 | info@plumettaz.com

© 2019 by Plumettaz SA, Bex - v1.0/01.03.2019



PLUMETT
PUSH THE BOUNDARIES
SIMPLE SOLUTION FOR
SOLID CONSTRUCTION

PLUMETT / MICROJET™

WENN ES ZU GENAUIGKEITEN MIT PRÄZISEN DREHTMOMENTS KOMMT, VERLEGT
DIE MICROJET™ MIKROKABEL WIE KEINE ANDERE MASCHINE.

Standard Ausführung:

1 Kiste für den MicroJet und sein Zubehör / 1 Werkzeug-Satz / 1 Längen- und Geschwindigkeitsanzeiger / 1 Druckluftschlauch mit Schnellanschluss Mody zum Anschluss an den Kompressor / 1 Flasche Schmiermittel Micro Jetting Lube / 1 Bedienungs- und Wartungshandbuch

Standard version	MicroJet	MicroJet	Microjet
Typ	PRM-196	PR-196	EM-25
Kabel Ø [mm]	1.0-8.0	3.5-8.0	< 3.0
Rohr AD [mm]	3.0-16	7.0-16	3.0-8.0
Antrieb	pneumatisch	pneumatisch	elektrisch
Kupplung	magnetisch	-	magnetisch
Max. Luftverbrauch des Motors [m³/min]	0.2 (bei 6 bar)	0.2 (bei 6 bar)	-
Schubkraft [N]	0-25 / 0-150	0-150	0-25
Radialdruck auf Kabel [N]	15-180	15-180	20-100
Max. Geschwindigkeit [m/min]	120	120	50
Max. Luftdruck [bar]	16	16	16
Abmessungen des Gerätes LxBxH [mm]	286 x 260 x 334	286 x 260 x 254	286 x 260 x 308
Abmessungen des Gerätes mit Kiste LxBxH [mm]	620 x 420 x 340	620 x 420 x 340	620 x 420 x 340
Gewicht der Maschine [kg]	6.700	5.600	6.500
Totalgewicht [kg]	17.100	16.000	18.600

Technische Änderungen vorbehalten



Lubricator L9,
zur Kontinuierlichen Schmierung der Kabel
für eine bessere Einblasleistung



Micro Jetting Lube,
Schmiermittel das die Einblasleistung
verbessert



Figarino,
zwischenlagerung von Kabeln, ersetzt
das 8-er Schlaufenlegen